

# PAVIMENTO GOMA ‘ESTRIADO’

## FICHA TÉCNICA

Propiedades	Norma	Unidades y valores	
Tipo de caucho		S.B.R.	
Color		Negro	
Peso específico		1,50	gr/cm <sup>3</sup>
Dureza (±5)		75	°Sh. A
Carga de rotura		5	Mpa
Alargamiento a la rotura		250	%
Resistencia a la abrasión		350	mm <sup>3</sup>
Campo de temperatura		-20 / +70	°C

Formato rollo: 15.000 x 1.250 x 3 mm

Presentación: lado superior estribera triangular, lado inferior grabado.

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las que no tenemos influencia, por lo tanto la GARANTÍA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.  
Datos suministrados por el fabricante.

# PAVIMENTO GOMA ‘CIRCULOS’

## FICHA TÉCNICA

Propiedades	Norma	Unidades y valores	
Tipo de caucho		S.B.R.	
Color		Negro	
Peso específico		1,50	gr/cm <sup>3</sup>
Dureza (±5)		75	°Sh. A
Carga de rotura		5	Mpa
Alargamiento a la rotura		250	%
Resistencia a la abrasión		350	mm <sup>3</sup>
Campo de temperatura		-20 / +70	°C

Formato rollo: 15.000 x 1.250 x 3 mm

Presentación: lado superior círculo, lado inferior grabado.

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las que no tenemos influencia, por lo tanto la GARANTÍA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.  
 Datos suministrados por el fabricante.